

VEDRI TECA

CERA PARA SUELOS DE MADERA

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.

Nombre del producto:	Vedri Teca
Uso:	Cera para conservación y abrillantado de suelos de madera.
Presentación:	Envases de polietileno de 5, 10 y 25 litros.
Descripción general de peligros:	Producto no clasificado como peligroso.

COMPOSICIÓN.

Agua, tensioactivos no iónicos, polímeros acrílicos, ceras, plastificantes, emulsionantes, y conservante.

PROPIEDADES FÍSICAS.

Aspecto	Líquido de aspecto lechoso.
Olor	Característico.
Solubilidad a 20°C	Soluble en agua.
pH	9 ± 1
Densidad (grs/ml)	1.03 ± 0.05

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Emulsión autobrillante formulada para su uso específico en suelos de madera y parquet, que por secado da un film incoloro, duro, autobrillante y no deslizante. Su equilibrada composición la hace especialmente resistente al tráfico intenso, proporcionando un magnífico aspecto al suelo.

Ideal para suelos de madera y parquet.

Limpiar el parquet o madera con una bayeta humedecida y dejar secar. Verter un chorrito de CL-TECA en una zona del suelo y con la ayuda de una esponja extender la cera en una capa fina y uniforme. Proceder de forma análoga con toda la superficie del suelo. Dejar secar 30 minutos y aplicar una segunda capa perpendicular a la primera. Si se trata de una superficie muy deteriorada aplicar una tercera capa 30 minutos después de haber sido aplicada la segunda.

PRECAUCIONES.

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.