

# DESINOX LÍQUIDO

## 1. Identificación de la sustancia o el preparado y de la sociedad o empresa

<b>Identificación de la sustancia o preparado:</b>	Desinox Líquido
<b>Uso de la sustancia o preparado:</b>	Blanqueante a base de oxígeno activo
<b>Identificación de la Sociedad o Empresa:</b>	<b>Químicas del Túria S.L. CIF: B-46453692</b>
<b>Dirección:</b>	Pol. Industrial Cheste, Vial 4 – Parcela 8 46380 – Cheste (Valencia) Tel 962 514 033 – Fax 962 511 605 Responsable MDS: qmt@ciberia.es R.S.I. nº 37.00453/V
<b>Teléfono de urgencias:</b>	962 514 033 (Disponible únicamente en horario de oficinas)

## 2. Identificación de los peligros

Nocivo por ingestión. Riesgo de lesiones oculares graves.



Xn: Nocivo

R22: Nocivo por ingestión.

R41: Riesgo de lesiones oculares graves.

## 3. Composición/información sobre los componentes

Información relevante sobre sustancias peligrosas características que contiene el preparado según el REAL DECRETO 363/1995, de 10 de marzo

Intervalo de concentración del componente (% peso/peso)	Número CE	Num. CAS	Denominación química	Símbolo(s) de Peligro. Frases de Riesgo
> 30%	231-765-0	7722-84-1	Peróxido de hidrógeno	O,C; R5-8-20/22-35-37

Los textos completos de las frases R aquí incluidas figuran en el epígrafe 16.

Etiquetado de Detergentes (648/2004/CE)

Contiene, entre otros ingredientes:

Concentración	Componentes
igual o superior al 30 %	Blanqueantes oxigenados

Los agentes tensioactivos contenidos en el preparado cumplen con las condiciones relativas a biodegradabilidad tal y como se determinan en la normativa sobre detergentes de la CE 648/2004/CE.

## 4. Primeros auxilios

**Ingestión:** En caso de ingestión enjuagar la boca con agua. Consultar al médico. Mantener en reposo. No provocar el vómito. Acuda inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase. Mantener en reposo. No provocar el vómito.

**Contacto con los ojos:** Lavar con abundante agua, por lo menos durante 10 minutos. Si persisten los síntomas avisar al médico. Consulte a un médico si la

## **DESINOX LÍQUIDO**

Inhalación:	irritación persiste o bien si hay lesiones en los tejidos. Sacar al aire fresco al accidentado. Mantenerlo inmóvil. Avisar al médico. Consultar a un médico inmediatamente.
Contacto con la piel:	Cambiar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundantes cantidades de agua y jabón. Si persisten los síntomas procurar asistencia médica. Lávese a fondo las áreas afectadas de la piel con abundante agua y jabón. Solicitar atención médica si los síntomas persisten.

### **5. Medidas de lucha contra incendios**

Medios de extinción:	En caso de incendio utilizar un extintor de CO2, espuma ó polvo seco. No usar agua a presión. No utilizar: chorro agua directo.
Recomendaciones:	Las altas temperaturas pueden dar lugar a presiones elevadas en el interior de los envases cerrados. Evitar la inhalación de los humos o vapores que se generen. Utilizar un equipo respiratorio adecuado. No permitir que los derrames de la extinción de incendios se viertan a desagües o cursos de agua.

### **6. Medidas en caso de liberación accidental**

Métodos de limpieza:	Todos los materiales utilizados para absorber escapes deberán ser destruidos rápidamente, preferentemente por incineración; son de sobra conocidos los casos de combustión espontánea de trapos empapados en perfumes o aromas. Grandes derrames deben ser absorbidos usando tierra ó polvo inerte, y seguidamente destruidos de acuerdo con la reglamentación vigente.
Medidas personales de precaución:	Manipular el producto con guantes adecuados. No fumar. No exponer al producto a una llama viva o cualquier otra fuente potencial de ignición. Evitar el contacto con la piel y la inhalación de vapores. Mantener una ventilación adecuada en las áreas de trabajo después de derrame accidental.
Medidas preventivas ambientales:	No verter en los desagües, aguas subterráneas y superficiales, ni sobre el terreno.

### **7. Manipulación y almacenamiento**

Manipulación:	Aplicar en áreas bien ventiladas. Evitar respirar vapores concentrados. No comer, beber o fumar en el lugar de trabajo. Contemplar las normas de higiene y seguridad en el trabajo.
Almacenamiento:	Mantener el producto en el envase original bien cerrado, en un lugar bien ventilado, seco, alejado de fuentes de ignición y protegido de la luz. Almacenar según los reglamentos locales / nacionales, observando las precauciones indicadas en el etiquetado. Impedir el acceso a personas no autorizadas. No almacene este material cerca de alimentos o agua de bebida. No abrir los recipientes por presión. Protéjase de fuentes de ignición. Mantener lejos de sustancias incompatibles (ver sección de incompatibilidad). Impedir el acceso a personas no autorizadas. No almacene este material cerca de alimentos o agua de bebida. No abrir los recipientes por presión.
Uso de la sustancia o preparado:	Blanqueante a base de oxígeno líquido.

## **DESINOX LÍQUIDO**

### **8. Controles de la exposición/protección personal**

Equipos de protección individual:	Utilizar los equipos de protección individual de acuerdo con la Directiva 89/686/CEE.
Protección de los ojos:	Se recomienda el uso de gafas de seguridad para evitar el contacto por salpicaduras.
Protección Respiratoria:	En caso de ventilación insuficiente, utilizar un equipo respiratorio adecuado.
Protección cutánea:	Evitar el contacto con la piel, usar guantes resistentes a los agentes químicos cuando sea necesario. Lave y quítese los guantes inmediatamente después de usarlos. Lávese las manos con agua y jabón.
Ventilación:	Proporcionar una ventilación adecuada, adaptándola a las condiciones de uso. Utilizar un extractor local si es necesario.
No se precisa la declaración de sustancias en este apartado.	

### **9. Propiedades físicas y químicas**

Aspecto:	Líquido transparente.
Punto de Ebullición:	106 °C
Color:	Incoloro
Densidad:	1,113 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)
Propiedades explosivas:	No esperadas.
Punto de Inflamación:	>61 °C
Punto de Fusión:	No determinado
Olor:	Inodoro
Propiedades oxidantes:	Agente Oxidante
pH sin diluir:	2 - 4 (20 °C)
Solubilidad:	Esencialmente soluble.

### **10. Estabilidad y reactividad**

Condiciones que deben evitarse:	Calor excesivo, llamas u otras fuentes de ignición.
Productos de descomposición peligrosos:	Durante la combustión pueden formarse monóxido de carbono y compuestos orgánicos no identificados.
Incompatibilidades:	No presenta incompatibilidades conocidas
Polimerización peligrosa:	No presenta reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de proceso.

### **11. Información toxicológica**

Efectos toxicológicos: No se dispone de información toxicológica sobre el preparado.

### **12. Información ecológica**

Biodegradabilidad: Fácilmente biodegradable

## **DESINOX LÍQUIDO**

Ecotoxicidad:	No se dispone información ecotoxicológica sobre el preparado.
Otros efectos nocivos:	Ver también epígrafes 6, 7, 13 y 15. Evitar la contaminación del suelo, aguas subterráneas y superficiales.

### **13. Consideraciones relativas a la eliminación**

Envases/contenedores:	No reutilizar los envases vacíos. Vaciar los residuos en instalaciones adecuadas
Condiciones de eliminación:	Eliminar conforme con las disposiciones locales y nacionales vigentes.

### **14. Información relativa al transporte**

#### **Transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR)**

Número ONU:	N/A
Denominación de envío:	No sometido a ADR
Grupo Embalaje:	-
Clase:	-
Etiqueta:	-

#### **Transporte Marítimo (IMDG)**

Número ONU:	N/A
Denominación de envío:	No restringido
Grupo Embalaje:	-
Clase:	-
Etiqueta:	

#### **Transporte aéreo (ICAO/IATA)**

Número ONU:	N/A
Denominación de envío:	No restringido
Grupo Embalaje:	-
Clase:	-
Etiqueta:	

### **15. Información reglamentaria**

Clasificación de acuerdo con el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero:

Identificación de la sustancia o preparado: **Desinox Líquido**



Xn

Frases de Riesgo:

R22:	Nocivo por ingestión.
R41:	Riesgo de lesiones oculares graves.

Consejos de Seguridad:

S26:	En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S46:	En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

Contiene: Peróxido de hidrógeno

## **DESINOX LÍQUIDO**

### **16. Otra información**

Texto de las frases R mencionadas en el epígrafe 3:

- R5: Peligro de explosión en caso de calentamiento.  
R8: Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.  
R20/22: Nocivo por inhalación y por ingestión.  
R35: Provoca quemaduras graves.  
R37: Irrita las vías respiratorias.

Materia prima destinada solamente para uso industrial.

La información que figura en este documento se ofrece en base a los conocimientos disponibles sobre el producto en el momento de su edición. Cualquier uso del producto que no sea el indicado en el epígrafe 1 o bien su combinación con otros es responsabilidad del usuario. Las especificaciones de esta ficha de datos de seguridad describen los requisitos de seguridad de nuestro producto y no representan una garantía de las características del mismo.

Fecha revisión:31-07-2009

Versión: 1

Motivo de la Revisión:N/A